

## SALAMANDER / SALAMANDRE



### Hi-Light Salamander

- Erhebliche Energieeinsparung von bis 65 % zu herkömmlichen Salamandern
- Schnelle Aufheizzeit (ca. 5 Sek.)
- Automatische Abschaltung mit akustischem Signal
- Memory-Funktion des Timers

### Salamandre Hi-Light

- Jusqu'à 65 % d'économie d'énergie par rapport à une salamandre conventionnelle
- Rapidité de chauffe (env. 5 sec.)
- Arrêt automatique avec signal acoustique
- Mise en mémoire du temps de cuisson

### Modell 543

- Höhenverstellbare Heizebene von 25 bis 190 mm
- 3 Infrartheizungen
- Betrieb Wahlweise mit 1, 2 oder allen 3 Infrartheizungen
- Warmhaltefunktion
- Auffangschale und Grillrost

### Modèle 543

- Tête coulissante en hauteur de 25 à 190 mm
- 3 corps de chauffe à infrarouge
- Enclenchement à choix de 1, 2 ou des 3 corps de chauffe
- Fonction de maintien en température
- Avec grille et lèchefrite

### Modell 543 T

- Wie Modell 543, jedoch mit Tellererkennung

### Modèle 543 T

- Idem modèle 543, mais avec enclenchement automatique

Bild Photo	Bestellnummer Référence	 A x B x C mm	Beschickungsfläche Surface de cuisson	Anschlusswert Puissance	Gewicht Poids	Wandbefestigungen Console
	100.543	570 x 530 x 500	GN 1/1 530 x 365 mm	3 NAC 400V 4.5 kW	69 kg	100.549
	100.543 T	570 x 530 x 500	GN 1/1 530 x 365 mm	3 NAC 400V 4.5 kW	69 kg	100.549



**SALAMANDER / SALAMANDRE**



100.542

**Modell 542**

- Höhenverstellbare Heizebene von 25 bis 190 mm
- 2 Infrartheizungen
- Takt-Energieregler
- Auffangschale und Grillrost

**Modèle 542**

- Tête coulissante en hauteur de 25 à 190 mm
- 2 corps de chauffe à infrarouge
- Rhéostat à impulsions
- Avec grille et lèchefrite



100.544

**Modell 544**

- Höhenverstellbare Heizebene von 25 bis 190 mm
- 4 Infrartheizungen
- Betrieb Wahlweise mit 2 oder allen 4 Infrartheizungen
- Auffangschale und Grillrost

**Modèle 544**

- Tête coulissante en hauteur de 25 à 190 mm
- 4 corps de chauffe à infrarouge
- Enclenchement à choix de 2 ou des 4 corps de chauffe
- Avec grille et lèchefrite

Bild Photo	Bestellnummer Référence	A x B x C mm	Beschickungsfläche Surface de cuisson	Anschlusswert Puissance	Gewicht Poids	Wandbefestigungen Console
	100.542	400 x 530 x 515	GN 2/3 345 x 310 mm	3 NAC 400V 3.0 kW	30 kg	100.548
	100.544	735 x 530 x 515	GN 4/3 630 x 360 mm	3 NAC 400V 6.0 kW	75 kg	100.549

**SALAMANDER / SALAMANDRE**



**Elektro-Salamander 512**

- 2 Infrarot-Strahlungsheizzonen (getrennt schaltbar)
- Leistungsregelung durch Simmerstat
- Heizelement höhenverstellbar
- Auffangschale und Grillrost

**Salamandre électrique 521**

- 2 zones de chauffe indépendantes
- Tête coulissante en hauteur
- Réglage par rhéostat
- Avec grille et lèchfrite

100.512

**Elektro-Salamander 514**

- Infrarot-Strahlungsheizkörper
- Leistungsregelung durch Simmerstat
- Heizelement höhenverstellbar
- Auffangschale und Grillrost

**Salamandre électrique 521**

- 1 zone de chauffe
- Tête coulissante en hauteur
- Réglage par rhéostat
- Avec grille et lèchfrite

100.514

**Gas-Salamander 520**

- Festes Heizelement
- Beschickungsfläche stufenlos höhenverstellbar
- Auffangschale und Grillrost

**Salamandre à gaz**

- Tête fixe
- Surface de cuisson mobile en hauteur et en continu
- Avec grille et lèchfrite

100.520

Bild Photo	Bestellnummer Référence	A x B x C mm	Beschickungsfläche Surface de cuisson	Anschlusswert Puissance	Gewicht Poids	Wandbefestigungen Console
	100.512	650 x 480 x 560	530 x 365 mm	3 NAC 400V 3.9 kW	51 kg	100.513
	100.514	450 x 450 x 470	450 x 320 mm	1 NAC 230V 2.0 kW	30 kg	100.515
	100.520	630 x 380 x 580	520 x 325 mm	5.0 kW	43 kg	100.521